

PAROC BORKRONER OG TILBEHØR

PAROC Betongbor L 6,3 (XFD 001)

PAROC Betongbor S 5,0 (XFD 002)

PAROC Borforlenger (XFD 003)

PAROC Bits T25 (XFT 005)



PAROC Betongbor L 6.3 (XFD 001) med SDS-tilkobling er egnet for boring av betong og tegl. Boret brukes til forboring før montering av fasadeskrue HECO Multi Monti, betong (XFS 004). Diameteren på boret er 6,3 mm og er tilgjengelig for boreddybder på 300-450 mm.

PAROC Betongbor S 5,0 (XFD 002) med borstopp er egnet for boring av betong og tegl. Boret brukes til forboring før isoleringsholderne SFS R45x85/TI-T25-6.3 monteres i betong (XFM 005). Diameteren på boret er 5 mm, boreddybden er 35 mm og den fås i 100 mm lengde.

PAROC Borforlenger (XFD 003) brukes til tykkere isolasjonslag for å forlenge XFD 002 med en 500 mm lang forlengelsesdel med SDS og konisk feste. Borforlengeren leveres med en kile som kan brukes til å løsne betongboret fra borforlengeren.

PAROC Bits T25 (XFT 005) brukes til installasjon av isolasjonsholdere. Denne bitsen har Torx T25 og universelt 1/4-tommers sekskanthode som passer til alle borskuttrekkere, slagskuttrekkere og manuelle skrutrekkere. Bitset er egnet for montering av både isolasjonsholdere SFS P45x120/BS-4.8 tre (XFM 004) og isolasjonsholdere SFS R45x85/TI-T25-6.3 betong (XFM 005).

GODKJENNINGER:

-

BRUK:

Isolasjonsverktøy

EMBALLASJE / LAGRING:

Eske

MÅL

Produktkode	Diameter	Lengde / boreddybde	Emballasje	EAN 64380
PAROC Betongbor L 6,3 (XFD 001)	6,3 mm	360 mm / 300 mm 410 mm / 350 mm 510 mm / 450 mm	1 stk./ pakke	8566708 8566707 8566706
PAROC Betongbor S 5,0 (XFD 002)	5 mm	100 mm / 35 mm	1 stk./ pakke	8566822
PAROC Borforlenger (XFD 003)		500 mm	1 borforlenger / pakke	8571085
PAROC Bits T25 (XFT 005)		350 mm	1 bits / pakke	8571086

