

PAROC tetningsprodukter

PAROC S-liste (XSS 001)



PAROCs S-liste (XSS 001) består av en polyetylenfolie med lav tetthet impregnert med UV-stabilisator og to slanger med EPDM D-profil, hver på 10 x 12 mm, plassert 10 mm fra kanten. EPDM-profiler er 10 mm tykke når de ikke komprimeres og materialtykkelsen er 1,8 mm.

Plastfilmen forenkler installasjonen av EPDM-profilene, og de holder profilene i en viss avstand fra hverandre. Produktet er utmerket for tetting av åpninger i konstruksjonen.

GODKJENNINGER:

-

BRUKSOMRÅDE:

Fuger i konstruksjonen

EMBALLASJE / LAGRING:

Kartong. Lagring i maks 9 måneder, normale oppbevaringsforhold.

MÅL

Produktkode	Tykkelse	Bredde x Lengde	Emballasje	EAN 64380
PAROC S-liste PE-EPDM (XSS 001)	plast 0,2 mm / gummi 10mm	75 mm x 25 m	12 ruller / eske	8580752
		100 mm x 25 m	10 ruller / eske	8518424
		125 mm x 25 m	8 ruller / eske	8518425
		150 mm x 25 m	6 ruller / eske	8518426
		175 mm x 25 m	6 ruller / eske	8518423



INSTALLASJON

S-liste

Alle overflater må være rene, tørre og fri for støv, fett og løst materiale. Propan-2-ol anbefales til rengjøring (glatte overflater). Forsikre deg om at overflaten får tørke før du påfører tetningsprofilen. Monter tetningsprofilen for hånd direkte fra rullen på overflaten av åpningen/skjøten som skal tettes. Trykk godt, men pass på at du ikke strekker gummiene under påføring.

Påføringstemperatur for S-liste > 10 °C (15 °C - 25 °C anbefales)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Egenskap	Verdi	I henhold til
BRANNEGENSKAPER		
Reaksjon på brann, Euroklasse	NPD	
HOLDBARHET	Utmerket UV-motstand Svært god motstand mot løsemidler Meget gode aldringsegenskaper: EPDM er ikke-herdende og forblir fleksibel gjennom hele levetiden.	
RESIRKULERING	I samsvar med lokale og nasjonale forskrifter. Forbrenning med energigjenvinning i kommunalt forbrenningsanlegg anbefales. Kontakt avfallshåndteringstjenester. Skal ikke kastes i miljøet, da produktet ikke er biologisk nedbrytbart.	